PERHON KUNNAN PAAVONKALLION HIIHTOLATUJEN HOITO
2026-2028

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

URAKOITSIJAA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Tässä asiakirjassa annetaan Perhon kunnan turvallisuussäännöt, jotka täydentävät työturvallisuuslainsäädännön määräyksiä ja hyviä työturvallisuuskäytäntöjä. Tämän asiakirjan vaatimuksia tulee noudattaa urakoissa ja töissä, joissa Perhon kunta toimii rakennuttajana, muuna tilaajana tai päätoteuttajana.

Asiakirjassa annetaan omia vaatimuksia urakoitsijalle, joka toimii hankkeen päätoteuttajana suhteessa kuntaan ja urakoitsijalle, joka toimii hankkeessa ali- tai sivu-urakoitsijana suhteessa kuntaan. Asiakirjan vaatimukset velvoittavat myös kunnalle töitä tekeviä itsenäisiä työnsuorittajia.

Nämä turvallisuussäännöt kattavat rakennuttajan menettelytapaohjeet, joiden mukaista toimintaa rakennuttaja edellyttää rakennushankkeen eri osapuolilta työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa asioissa (VNp 629/1994 5§ 1. mom.). Turvallisuussäännöt ovat myös osa yhteensovittamisen sääntöjä, kun rakentaminen toteutetaan erillisinä urakoina (VNp 629/1994 5§ 2. mom.)

1. Turvallisuusjohtaminen

- Päätoteuttaja vastaa hankkeen toteutuksen ja työmaan osalta turvallisuusasiakirjan tietojen päivityksestä ja niistä informoinnista hankkeen aikana (VNp 628/1994 5§, 10§).
- Päätoteuttaja toimittaa kunnan nimeämällä edustajalle luettelon hankkeen vastuuhenkilöstä ja vastuunalaisista henkilöistä yhteystietoineen (VNp 629/1994 9§) ennen töiden aloittamista ja täydentää luetteloa tarvittaessa hankkeen aikana. Luettelossa tulee ilmetä henkilöiden voimassa olevat turvallisuuspätevyydet.
- Urakoitsijan tulee nimetä ennen töiden aloittamista vastuunalainen henkilö (VNp 629/1994 9§).
- Jokainen urakoitsija vastaa teettämänsä työn ja työntekijöidensä turvallisuudesta.
  Kunnan työnjohto ei vastaa urakoitsijoiden työntekijöiden työnjohdollisista velvoitteista tai tehtävistä.
- Kunnan nimeämällä edustajalla ja työnjohdolla on oikeus keskeyttää työ, jos siinä ilmenee tekijöitä, jotka voivat vaarantaa työkohteessa työskentelevien tai yleisen liikenteen turvallisuuden. Työtä voidaan jatkaa, kun kunnan nimeämä edustaja antaa siihen luvan.

2. Turvallisuussuunnittelu

- Urakoitsija vastaa urakkakohteiden turvallisuussuunnittelusta ja tarvittaessa laatii kirjallisen turvallisuussuunnitelman. Urakoitsija vastaa työntekijöidensä perehdyttämisestä.
- Urakoitsijan on ennen vaarallisen työn tai työvaiheiden aloittamista (VNp 629/1994 7§) laadittava ko. työstä kirjallinen suunnitelma, joka perustuu riittävän kattavaan kirjalliseen riskienarviointiin. Kunnan nimeämällä edustajalla on oikeus pyytää suunnitelmaa nähtäväkseen ja antaa suunnitelman liittyviä korjaus- ja muutoskehotuksia.

3. Tarkastukset

- Päätoteuttajan on varattava kunnan nimeämälle edustajalle tilaisuus osallistua viikkotarkastuksiin (VNp 629/1994 13§). Kunnan nimeämällä edustajalla on oikeus pyytää tarkastuspöytäkirjat nähtäväkseen.
- Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on huolehdittava koneidensa ja laitteidensa vastaanotto- ja käyttöönottotarkastuksista. Tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä työmaalla ja esitettävä pyydettäessä kunnan nimeämälle edustajalle (VNp 629/1994 11§, 12§).
- Urakoitsijan on osallistuttava viikkotarkastukseen työalueensa osalta.

4. Turvallisuuspätevyydet

- Päätoteuttajan velvollisuutena on varmistaa, että kaikilla hankkeessa työskentelevillä on vaaditut turvallisuuspätevyydet.
- Urakoitsijalla tulee olla hankekohtainen ajantasainen luettelo henkilöstöstään mukaan lukien tiedot vaadituista turvallisuuspätevyyksistä. Luettelo on toimitettava kunnan nimeämälle edustajalle ennen töiden aloittamista ja päivitettävä tarvittaessa.

6. Perehdyttäminen

- Päätoteuttajan on perehdytettävä henkilöstänsä ja ali- sekä sivu-urakoitsijat hankkeessa tehtäviin täihin, työmaahan ja sen olosuhteisiin. Perehdyttämisestä on oltava työmaalla kirjallinen dokumentti.
- urakoitsija vastaa työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa perehdyttämisestä hankkeessa tehtäviin täihin ja työmaahan. Perehdyttämisestä on oltava kirjallinen dokumentti.

7. Turvallisuuskoulutus

- Kunnalla on oikeus järjestää tai vaatia päätoteuttajaa järjestämään omalla kustannuksellaan turvallisuuskoulutusta, jos hankkeessa on esiintynyt vaaratilanteita, toistuvaa turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden vastaista toimintaa sekä puutteita työmaan suojaus- ja liikennejärjestelyissä tai työmaan turvallisuus järjestelyissä.
- Urakoitsijan työmaahenkilöstön on osallistuttava tähän turvallisuuskoulutukseen urakoitsijan omalla kustannuksella. Vastaava vaatimus koskee myös itsenäisiä työnsuorittajia.

8. Henkilönsuojaimet

- Päätoteuttaja huolehtii hankkeessa yleisistä henkilösuojaimien käyttää koskevista riskienarvioinneista ja ohjeiden antamisesta. Päätoteuttajan tehtävänä on valvoa, että suojaimia käytetään turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti.
- Urakoitsija vastaa henkilöstänsä osalta suojaintarpeen arvioinnista ja suojaimien hankinnasta sekä käyttöohjeista. Urakoitsija valvoo oman henkilöstänsä osalta suojaimien käyttää.
- Urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja luovuttaa työkohteensa järjestyksessä sekä siivottuna ja sopimuksen mukaisessa kunnossa. Samassa yhteydessä pitää varmistaa, että työkohteen liikennejärjestelyt ovat asianmukaiset.

12. Tapaturmat ja läheltä piti- tapaukset

- Päätoteuttajan pitää ilmoittaa hankkeessa sattuneet työtapaturmat ja liikennevahingot työkohteessa sekä vakavat läheltä pitivät tapaukset kunnan nimeämälle edustalle. Samoin pitää informoida kunnan nimeämää edustajaa edellä mainittuihin tapauksiin liittyvistä torjuntatoimenpiteistä.

13. Sanktiot

- Turvallisuusasioiden osalta tapahtuneet sopimusrikkomukset sanktioidaan kuten muut sopimusrikkomukset.
- Mikäli päätoteuttaja, urakoitsija tai itsenäinen työnsuorittaja toistuvasti laiminlyö turvallisuusvelvoitteiden noudattamisen, on kunnalla oikeus vaihtaa tämä osapuoli.
- Kunnalla on oikeus vaihdattaa päätoteuttajan vastuuhenkilö tai urakaitsijan vastuunalainen henkilö, jos turvallisuusasioissa on samoissa asioissa toistuvasti puutteita tai työsuojeluviranomaiset tai kadunpitäjä ovat joutuneet puuttumaan turvallisuutta koskeviin laiminlyönteihin tai puutteellisuuksiin.
- Tapaturman tai vakavan vaaratilanteen aiheuttanut tai toistuvasti turvallisuusmääräysten ja ohjeiden vastaisesti toiminut henkilö voidaan poistaa

14. Tunnistettavat riskipaikat

- Latualueita hoitaessa tulee huomioida, että latualueella saattaa olla hiihtäjiä. Pahimpia riskipaikkoja ovat mäkialueet, joissa hiihtäjät eivät välttämättä ajoissa havaitse lähestyvää konetta. Traktorissa tulee olla huomiomajakka, joka helpottaa koneen havaitsemista maastossa.
- Ajettaessa latualueella tulee huomioida, että varsinkin suojasäällä latupohja saattaa paikoin painua ja antaa periksi kallistaen traktoria. Etenkin mäkialueilla tulee olla erityisen huolellinen ja tunnistaa koneen mahdollisuus suistua latu-uralta.

Perhossa 17.9.2026

Jyri Harju, rakennustarkastaja