

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Aika 09.05.2023 klo 12:00 - 13:33**Paikka** Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 36	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 37	Päätöksen korjaaminen, RakYmL 28.10.2022 § 44	6
§ 38	Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Suomen Tehokierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksesta	8
§ 39	Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset	13
§ 40	Tiedoksi saatettavat asiat	14
§ 41	Muut asiat	15

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tuikka Jarmo	12:00 - 13:33	puheenjohtaja	
	Etelämäki Anne	12:00 - 13:33	varapuheenjohtaja	
	Hirvinen Juha	12:00 - 13:33	Jäsen	
	Isosaari-Pollari Sari	12:00 - 13:33	jäsen	
	Harju Ulla-Riitta	12:00 - 13:33	jäsen	
	Olkkola Antero	12:00 - 13:33	jäsen	
Muu	Koistinaho Tapio	12:00 - 13:33	esittelijä, ympäristötarkastaja	
	Viljamaa Tuure	12:00 - 13:33	esittelijä, pöytäkirjanpitäjä	
	Päkkilä Emma	12:00 - 13:33	vs. ympäristörkastaja	
Poissa	Lankinen Minna Lintilä Pasi		jäsen kunnanhallituksen edustaja	

Käsitellyt asiat

34 - 41

AllekirjoituksetJarmo Tuikka
puheenjohtajaTuure Viljamaa
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**Ulla-Riitta Harju
pöytäkirjantarkastajaJuha Hirvinen
pöytäkirjantarkastaja**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille 16.05.2023

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 34

09.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RakYmL 09.05.2023 § 34

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu lähetetään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei erityiset syyt ole esteenä.

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 35

09.05.2023

Pöytäkirjantarkastajat

RakYmL 09.05.2023 § 35

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla-Riitta Harju ja Juha Hirvinen.

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 36

09.05.2023

Esityslistan hyväksyminen

RakYmL 09.05.2023 § 36

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Todetaan mahdolliset esteellisyydet.

Päätös

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Lautakunnan jäsen Antero Olkkola ilmoitti esteellisyydestään asian 4 käsittelyyn. Esteellisyyden perusteena intressijääviys (hallintolaki 28.1 § 3 k)

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 37

09.05.2023

Päätöksen korjaaminen, RakYmL 28.10.2022 § 44

RakYmL 09.05.2023 § 37
231/10.03.00.01/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja Tuure Viljamaa, puh. 040 150 5310
Hallintosihteeri Teemu Turpeinen, puh. 040 150 5206

Hallintopäätöksen korjaamista koskeva asia on tullut vireille asianosaisen vaatimuksesta wpd Finland Oy:n 25.4.2023 päivätyllä kirjelmällä, jossa pyydetään Toholammin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennusluvan (jatkolupatunnus 22-0043-RJ) jatkoaikaa koskevan päätöksen RakYmL 28.10.2022 § 44 kumoamista ja rakennusluvan 19-0039-R jatkoaikaa koskevan, 28.9.2022 vireille tulleen hakemuksen (asiointitunnus LP-849-2022-00127) uudelleen käsittelyä toimivaltaisessa viranomaisessa. Korjaamisvaatimuksen perusteeksi on ilmoitettu menettelyvirhe (toimivallan ylitys) kun asian on ratkaissut Toholammin kunnan hallintosäännön 103 §:n vastaisesti rakennustarkastajan sijaan rakennus- ja ympäristölautakunta.

Hallintolain (434/2003, HL) 52.1 §:n mukaan viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisella on oikeus panna korjaamisasia vireille, vaikka hänellä ei olisi asiassa oikeussuojan tarvetta (HE 72/2002 vp s. 106). Jos korjaamisen kohteena olevaa päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, voi viranomainen poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen (HL 50 §). Asianosaisen vahingoksi tapahtuvan korjaamisen edellyttämäksi suostumukseksi riittää asianosaisen vaatimus korjaamiseen ryhtymisestä kun korjaaminen tapahtuu vaatimuksen mukaisena. Itseoikaisuperusteena olevan menettelyvirheen osalta laissa ei nimenomaisesti edellytetä menettelyvirheen selvyyttä tai ilmeisyyttä taikka olennaisuutta (korjauskynnys) ja menettelyvirhe voidaan siten korjata virheen laatuun tai vaikutuksiin katsomatta. Myös korjaamisedellytyksenä olevan menettelyvirheen käsillä olo asiassa on puuttuneen toimivallan seurauksena selvää.

Korjattavaa päätöstä koskeva valitus on vireillä Vaasan hallinto-oikeudessa (dnro 32/2023), joten korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta on ilmoitettava ja siinä tehty päätös toimitettava HL 53.2 §:n mukaisesti muutoksenhakuviranomaiselle. Asiavirheen korjaaminen otetaan muutoksenhakuasian käsittelyssä huomioon ja valitusasian käsittely voi raueta kokonaan tai osaksi sen mukaan, miltä osin muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä on korjaamismenettelyssä muutettu.

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että:

1. Lautakunnan päätös RakYmL 28.10.2022 § 44 poistetaan hallintolain 50 §:n nojalla virheellisenä;
2. Rakennusluvan 22-0043-RJ jatkoaikaa koskeva 28.9.2022

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 37

09.05.2023

vireille tullut hakemus LP-849-2022-00127 siirretään
rakennustarkastajan ratkaistavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Antero Olkkola oli poissa tämän asian käsittelyn ajan klo 12.07 - 12.12.

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 38

09.05.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Suomen Tehokierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksesta

RakYmL 09.05.2023 § 38
149/11.01.00/2023

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Tapio Koistinaho

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeellään 31.3.2023 pyytänyt Toholammin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Suomen Tehokierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan 8.5.2023 mennessä, mihin aluehallintovirastolta on pyydetty jatkoaikaa lausunnon toimittamiseksi lautakunnan kokouksen jälkeen, viimeistään 12.5.2023. Hakemusta koskeva kuulutus on 8.5.2023 saakka nähtävillä Toholammin kunnan kotisivuilla. Kuulutuksesta on linkki hakemusasiakirjoihin. Seuraavaan on koottu yhteenveto hakemuksesta ja hakemuksessa ilmoitetuista toiminnan ympäristövaikutuksista.

Hakemuksen mukaan Suomen Tehokierrätys Oy hakee ympäristölupaa hyödyntämiskelpoisen kumi- ja muovijätteen ammattimaiselle käsittelylle kuivatislaamalla (pyrolysoimalla), raaka-aineiden vastaanottoon ja välivarastointiin, prosessin lopputuotteiden välivarastointiin, pyrolysointiprosessissa muodostuvan synteetikaasun polttoon lämpö- ja sähköenergiaksi kattilassa sekä kaasuturbiinissa sekä soihdutukselle, kaikkiaan laajuudessa 10 000 tonnia vastaanotettavaa jäteraaka-ainetta vuodessa.

Toiminta sijoittuu osoitteeseen Juustotie 2 (kiinteistö 849-401-26-80, Juustola). Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistö on Suomen Tehokierrätys Oy:n omistuksessa ja sen pinta-ala on 5,674 hehtaaria. Kiinteistöllä on aiemmin toiminut meijeri ja juustola. Alue on Toholammin asemakaavassa T-aluetta (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Alueella sijaitsee myös muuta toimintaa, kuten pienteollisuutta, varastointi- ja logistiikkatoimintoja sekä aluelämpölaitos. Etäisyydeksi lähimpiin asuinrakennuksiin ilmoitetaan kaakon suunnalla noin 140 metriä. Tämä Juustotien takana sijaitseva alue on etupäässä pientaloasutusta (kaavamerkintä AO). Lestijokeen on matkaa noin 600 m.

Yrityksellä on voimassa oleva ympäristölupa liittyen värimetallien ja sähkökaapelien kierrätykseen kiinteistöllä Urakkanuppi 22:138, osoitteessa Juustotie 14. Tämä toiminta sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle hakemuksen kohteena olevasta toiminnasta. Näille toiminnoille saattaa muodostua operatiivisia synergioita toiminnan käynnistyessä esimerkiksi raaka-ainelogistiikan kanssa.

Pyrolyysilaitos ottaa vastaan lajiteltua muovijätettä murskeena, murskaamatonta maatalousmuovia, pakkausmuovia sekä käytöstä poistettuja autonrenkaita.

Laitoksella käsiteltäviä jätemateriaaleja ovat muun muassa seuraavat jakeet:

Jäteluokka	Kuvaus
16 01 03	Käytöstä poistetuista renkaista valmistettu rengasrouhe
16 03 06	Renkaiden valmistuksessa syntyvä kumijäte ja valmistevialliset rengastuotteet
15 01 02	Lajiteltua ja osittain lajittelematonta muovijätettä, lähinnä pakkausmuovia niin, että osittain lajittelemattomastakin on poistettu PVC ja mahdolliset haitalliset aineet
16 01 19	Muovi
02 01 04	Maatalousmuovijätteet
15 01 06	Sekalaiset pakkaukset
17 02 03	Rakennusmuovi
19 12 04	Muovi ja kumi
20 01 39	Yhdyskuntajätteen muovi

Käsiteltäviä materiaaleja ei sekoiteta keskenään, siten esimerkiksi rengasmurske ja maatalousmuovi prosessoidaan erikseen. Raaka-ainejakauma saattaa vuosittain vaihdella tarjonnan mukaisesti kokonaiskapasiteetin 10 000 tonnia vuodessa sisällä.

Jätteiden toimittaminen laitokselle edellyttää jätteen tunnistamista sekä määrää- että laatu- ja laatutietojen osalta. Laitokselle ei vastaanoteta jätteitä, joiden laatu ei ole selvillä. Sellaiset jäte-erät, joiden laatu joko osittain tai kokonaan havaitaan vasta kuorman purkamisen jälkeen soveltumattomaksi laitoksen prosessiin, palautetaan lähettäjälle tai toimitetaan käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätemateriaalia. Organisoitulla keräilyllä ja laadunvalvonnalla pyritään välttämään näiden tilanteiden syntyminen. Jokaisesta vastaanotettavasta jäte-erästä laaditaan jätteiden seurannan mahdollistamiseksi siirtoasiakirja, joka toimii myös omavalvonnallisena dokumenttina yhteenvedotietojen laatimista varten. Laitokselle vastaanotettavat jätteet varastoidaan pääasiassa sisällä hallitiloissa. Jätteitä voidaan välivarastoida myös laitoksen asfaltoiduilla piha-alueilla esimerkiksi siirtokuormaustarkoituksessa ennen siirtämistä sisätiloihin. Roskaantumista pyritään välttämään välivarastoimalla helposti tuulen mukana kulkeutuvat jätemateriaalit joko paalattuna (muovit) tai peitettyihin kontteihin. Paikallaan pysyviä jätemateriaaleja kuten renkaita voidaan myös säilyttää kasoissa piha-alueella erillään muista jätemateriaaleista.

Ennalta arvioiden käsiteltävät jakeet ovat pääasiassa maatalous- sekä pakkausjätemuovia.

Lopputuotteiden suhteellinen määrä vaihtelee raaka-ainesyötteen määrästä ja laadusta riippuen seuraavasti:

- Pyrolyysiöljy 20 - 65 %
- Hiili 10 - 65 %
- Synteesikaasu 5 - 35 %
- Rauta ja muut metallit 0 – 15 %

Tuotantoprosessin reaktion kestoajaa ja lämpötilaa muuttamalla voidaan vaikuttaa siihen, missä suhteessa lopputuotteita syntyy. Kaikki syntyvät

lopputuotteet ovat hyödynnettävissä edelleen uusiomateriaaleina tai polttoaineina. Eri syötemateriaaleja varastoidaan laitoksen tiloissa kerrallaan korkeintaan 5 000 tonnia. Toiminnassa käytetään pääasiassa esikäsittelemätöntä tai paalattua materiaalia. Syötemateriaali murskataan pienempään partikkelikokoon ennen johtamista prosessiin. Murske syötetään laitoksen puskurivarastona toimivaan silloon (noin 10 m³). Siilosta rouhe siirretään kuljettimilla reaktoreihin. Reaktoreissa orgaaninen aines hajoaa korkeassa lämpötilassa (400 - 500 °C, prosessin max 650 °C) ja hapettomissa olosuhteissa, lievässä ylipaineessa (< 0,02 bar) hiileksi ja kaasuksi. Prosessissa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään osana tuotantotilojen lämmitystä. Kaasu lauhdutetaan ja tislataan kolonneissa pyrolyysiöljyksi. Lauhduksissa käytetään suljetussa kierrossa vesi-glykoli-seosta.

Lopputuotteet varastoidaan sekä ulkona että sisällä sijaitsevilla varastoissa. Pyrolyysiöljy välivarastoidaan 1 -vaippaisiin polttonestesäiliöihin, jotka varustetaan tilavuudeltaan 110 % säiliön tilavuudesta olevilla suoja-altailla. Suoja-altaassa on pinnankorkeuden mittausta ja hälytys. Öljysäiliössä on ylitäytönestin. Laitos varustetaan öljyntorjuntavälineistöllä.

Rakennuksen sisällä olevat pyrolyysireaktorit muodostavat suljetusta rakenteestaan huolimatta palo- ja räjähdysvaaran. Tämän vuoksi niiden ympärille rakennetaan ylimääräinen suojakuori, jonka sisäpuoli varustetaan mahdollisten kaasuvuotojen ilmaisujärjestelmällä. Koska pyrolyysissä tapahtuvat reaktiot ovat hapettomia ja käytettävä paine on hyvin pieni (< 0,02 bar), voidaan räjähdysvaaraa pitää hallittuna. Prosessissa muodostuu kuumaa öljyä, höyryä, kaasua ja hiiltä, jotka ovat voimakkaasti palavia sekä öljyjakeet ja kaasu herkästi syttyviä. Ulkona rakennuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tislauksen / lauhdutuskolonnit, kaasunerotusjärjestelmä, soihtu ja öljysäiliöt muodostavat yhdessä palo- ja räjähdysvaarallisen kokonaisuuden.

Hakemuksen mukaan laitokselle tuotavat kumi- ja muovimateriaalit eivät sisälle varastotiloihin purettuna aiheuta lähtökohtaisesti hajuhaittoja. Normaalitilanteessa pyrolyysiprosessista ei synny hajuhaittoja. Lopputuotteina syntyvissä öljyissä ja kaasussa saattaa olla voimakas haju, mutta sitä ei pääse ulkotilaan, koska öljy ja kaasu liikkuvat suljetuissa järjestelmissä.

Toiminnasta ei aiheudu haitallista melua tai tärinää. Murskausta suoritetaan vastaanottohallissa, jolloin murskausäänit rajoittuvat pienelle alueelle. Lisäksi murskattava materiaali on sellaista (kumia ja muovia), jonka murskaamisesta ei aiheudu melua vastaanottohallin ulkopuolelle. Toiminnan aikaiset merkittävimmät melulähteet ovat kuljettimet, pumput ja puhaltimet. Nämä laitteet on sijoitettu pääosin laitoksen sisätiloihin. Laitteiden aiheuttamaa melua vaimennetaan tarvittaessa siten, ettei niistä aiheudu ympäristömelun ohjearvon ylityksiä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa asuinrakennusten alueella. Prosessilaitteistoon tyypillinen melutaso on erittäin alhainen (< 50 dB).

Laitoksen pyrolyysiprosessi on suljettu prosessikokonaisuus, jossa ei muodostu jätevesiä. Tukitoimintojen kuten jäteraaka-aineiden

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 38

09.05.2023

varastotilojen sekä käsittelykaluston pesussa syntyy jonkin verran laitoksen sisätiloista kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon viemäroityjä jätevesiä. Laitoksen saniteettijätevedet johdetaan kunnalliseen jätevesiviemäriin. Päälystettyjen piha-alueiden hulevedet johdetaan laitosalueen pohjoispuoleiselta piha-alueelta alueen luoteiskulman pelto-ojaan ja rakennuksen sivusta sekä eteläpäästä hulevesiviemäriin. Sosiaalityötiloissa muodostuvien viemäritäviin vesien määräksi arvioidaan 0,3 m³ /d (3 hlö x 0,1 m³). Hulevesilinja ja tarkastuskaivojen sijainti on esitetty hakemuksen liiteaineistossa.

Laitoksen toiminnasta aiheutuu raskasta liikennettä alueelle. Liikenne ajoitetaan pääsääntöisesti arkipäiviin klo 07 - 22 väliseen aikaan. Valmiita tuotteita kuljetetaan laitokselta aluksi 1 - 2 kertaa viikossa. Laitoksen toiminnan toisessa vaiheessa liikenne lisääntyy, mutta pysyy edelleen paikallinen muu liikenne huomioiden verrattain vähäisenä.

Hakijan mukaan laitoksen käyttämä käsittelymenetelmä edustaa alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Suljetusta prosessista ei synny päästöjä. Synteesikaasun poltto kattilassa mahdollistaa ylimääräisen energian syöttämisen kaukolämpöverkkoon, jossa vallitsee vuodenaikasta riippumatta vähintään 700 kW lämpöenergiakuorma. Tällöin synteesikaasua voidaan hyödyntää tehokkaasti myös niissä tuotanto-olosuhteissa, joissa kaikki energia ei kulu laitoksen omista prosesseista.

Laitoksen prosessituotteille haetaan jätteeksi luokittelun päättymistä (EEJ-status).

Ympäristötarkastaja Koistinaho Tapio

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa Suomen Tehokierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonaan seuraavaa:

Hakemuksen mukaan laitoksen prosessi on pääosin suljettu ja tapahtuu sisätiloissa. Lautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota laitoksen sijoittumiseen varsin lähelle asuinalueita (AO). Toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei häiriintyville kohteille, kuten asukkaille, aiheuteta kohtuutonta haittaa esimerkiksi melun, värinän, pölyn tai hajun muodossa. Toiminnan on täytettävä meluun ja pölyyn liittyvät lainsäädännössä asetetut raja-arvot. Toiminnasta, kuten jätejakeiden varastoinnasta piha-alueella, ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueensa siisteydestä.

Toiminnassa on oleellista vastaanotettavien jätejakeiden tunnistaminen sekä prosessiin soveltumattomien jäte-erien ja -jakeiden erottelu ennen niiden päättymistä prosessiin sekä ohjaaminen asianmukaiseen käsittelyyn.

Jätevesien johtamisessa viemäriin tulee noudattaa Toholammin viemäriinlaitoksen antamia määräyksiä ja mahdollisesti laadittavaa teollisuusjätevesisopimusta. Hulevedet päätyvät Lestijokeen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan hulevesien laatua on syytä tarkkailla. Kertanäytteen (yksi näytteenotto/vuosi) luotettavuus on heikko,

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 38

09.05.2023

joten lautakunnan mielestä näytteenottokertoja tulisi etenkin toiminnan alkuvaiheessa olla enemmän. Valvontaviranomainen voinee hyväksyä laitoksen tarkkailusuunnitelman ja siten myöhemmin tarpeen mukaan sitä muuttaa.

Toiminnan luonne huomioon ottaen lautakunta korostaa laitoksen turvallisuuteen liittyvää varautumista ja suunnitelmia sekä tiedottamista etenkin lähialueen asukkaille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi lisäksi, että lausuntoon lisätään

1. Luvan hakija tulee velvoittaa asettamaan riittävä vakuus yrityksen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.
2. Laitoksen jäte- ja hulevesiverkostot tulee ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi voida sulkea häiriön, kuten vahingon tai vuodon sattuessa.

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 39

09.05.2023

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset

RakYmL 09.05.2023 § 39

Valmistelija

Rakennustarkastaja Tuure Viljamaa, puh. 040 150 5310

Hallintosäännön siirretyn ratkaisuvallan perusteella rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan tekemät päätökset on annettava tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tietoon saatetaan viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta 17.2. – 4.5.2023. Päätösluettelo on oheismateriaalina.

Rakennustarkastaja:
Lupapäätökset 2023 § 3 - § 35

Ympäristötarkastaja:
Ei päätöksiä

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 17.2 – 4.5.2023 tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 40

09.05.2023

Tiedoksi saatettavat asiat

RakYmL 09.05.2023 § 40

1. Lausunto Sarkojan helmi -purokunnostussuunnitelman luvantarpeesta, Toholampi, Dnro EPOELY/478/2023
2. Lausunto metsäojituksesta, hanke 07-103-100J-22, Toholampi, Dnro EPOELY/273/2023

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Rakennus- ja
ympäristölautakunta

§ 41

09.05.2023

Muut asiat

RakYmL 09.05.2023 § 41

Kokouksessa esille tulleet asiat.

Päätös

Ympäristökatselmus suoritetaan viikoilla 25 - 27

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 38, § 39, § 40, § 41

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 37**VALITUSOSOITUS****Valitusoikeus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän/xx päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle/yy:lle:

Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4 krs.
Sähköpostiosoite:	vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42760
Puhelinnumero:	Kirjaamo 029 56 42780
Puhelinvaihe:	029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Toholammin kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:	Lampintie 5, 69300 Toholampi
Käyntiosoite:	Kunnantalo, Lampintie 5
Sähköpostiosoite:	toholammin.kunta@toholampi.fi
Faksinumero:	(06) 885 026
Puhelinnumero:	040 150 5200

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.00.